

15BFM MOBILE BOAT HOIST

15.000 kg Tragfähigkeit

MARINE  TRAVELIFT Inc.

Experience is the difference.

Erfahrung macht den Unterschied

15BFM bei Allens Dock Co. in New Jersey, USA



Die ökonomische Lösung für alle Schiffe bis 15 t AUSSTATTUNG

- U-Form (nurein oberer Querträger)
- Pendel-Rahmen-Bauweise
- Stahlbau höchster Qualität
- Epoxyprimer und Polyurethan-Lack
- Vorderer Gurt hinter dem Querträger Standard!
- hydraulische Gurtabstandsverstellung über 1.980 mm
- 90° Einachslenkung
- mechanischer Seilblock-Stop
- Hydraulikrohre aus rostfreiem Stahl
- große, vorgeformte Seiltrommeln
- gut zugänglicher Motorraum mit Dieselmotor und Hydraulikpumpen
- direkt angetriebene Räder der Lenkachse
- Flanschverbindung im Querträger
- Lenkachse vorne (wie LKW)
- 4 unabhängige Winden
- Lastanzeigen im Fahrstand
- Traggurte optional teilbar
- CE-Standard

15BFM ..

SPEZIFIKATION:

Tragfähigkeit:	15.000 kg
Eigengewicht:	6.350 kg
Innere lichte Höhe:	4,88 m
Innere lichte Breite:	4,57 m
Dieselmotor:	John Deere 4045D
Motorleistung:	57 KW bei 2200 U/min
Kühlung:	Flüssigkeit
Öltank-Volumen:	66 l
Kraftstofftank-Volumen:	66 l
Hubwerke:	(4) Pumpe-Motor, individuell
Hubgeschwindigkeit, leer:	7 m/min
mit Vollast:	5,5 m/min
Hubseil, verzinkt:	6 x 19 XIPS IWRC
Seilstränge:	8
Seildurchmesser:	11 mm
Seilflaschentiefe unter Flur:	
Standard	1,52 m
Optional	6,10 m
Gurtabstand, minimal:	2,59 m
maximal:	4,57 m
Traggurte:	(2) Nylon 1-lagig, oder Polyester
Schutz:	Kielpolster mit Bleigewicht
Abmessung:	200 mm x 7,0 m
Fahrgeschwindigkeit:	45,7 m/min
Steigfähigkeit:	6,5 %
optional mit Allradantrieb:	10%
Reifen (Flugzeugqualität):	40 x 14 (runderneuert)
Reifendruck:	5,5 bar
Lenkung:	Eine Achse mit 90°-einschlag
Drehkreisradius, außen:	7,93 m
Farbe:	Blau & Grau
Oberflächenschutz:	2-Komponenten Epoxy-Primer 2-Komponenten Polyurethanlack

Die Steigfähigkeit bezieht sich auf Beton oder Asphalt, sie reduziert sich für verdichteten Kies um 2%, losen Kies um 2-7% und für losen Sand um 4-13% (alle Angaben ungefähr).

Das dargestellte Gerät kann optionale Ausstattungen zeigen.

Die Lieferung erfolgt in Baugruppen zerlegt.

Änderungen bleiben ausdrücklich vorbehalten.

OPTIONEN:

Änderung von Höhe und Breite	Extra Kraftstofftank
Extra Seiltiefe	Geräuschkämpfung
Spreader	Funkfernsteuerung
Seitenschutzpolster	Kaltsarhilfe
Allradantrieb	Zink-Primer
12-Volt Licht	

