

75BFM II MOBILE BOAT HOIST

75.000 Kg Tragfähigkeit

MARINE  TRAVELIFT inc.

Experience is the difference

Erfahrung macht den Unterschied

Modell 75BFM II in der Puerto Del Rey Marina, Puerto Rico



KOMPLETT COMPUTER DESIGNED



AUSSTATTUNG:

- U-Form (nur ein Querträger)
- Pendel-Rahmen-Bauweise
- Wartungsfreies Rahmenlager
- Epoxy-Primer und Polyurethan-Lack
- 90° Einachslenkung
- Radnabenantriebe
- Schnellgang serienmäßig
- 6 % Steigfähigkeit mit Nennlast
- 10% Steigfähigkeit optional
- Leiser, wassergekühlter Dieselmotor
- Fiberglass-Motorraum
- Hydrostatik-Antrieb (punktgenaues Rangieren)
- O-Ring Rohrverschraubungen
- Hydraulikleitungen rostfrei
- Stabile Fahrerkabine mit niedrigem Zugang
- Teilbare(optional) Gurte mit Kielpolster
- 3-PunktSeilflasche (keine Spreader)
- Hydraulische Gurtabstandsverstellung
- Einfaches Verstellsystem
- Polymer-Gleitlager für Gurtabstandsverstellung
- 4 einzelneProportional-Winden
- Winden mit integriertem Planetengetriebe
- Pumpe-Winde-System
- Große vorgeformte Trommeln
- Analoge Lastanzeigen für vorn und hinten
- CE-Standard

75BFM II

SPECIFICATION:

Nennlast:	75.000 kg
Eigengewicht:	21.000 kg
Innere lichte Höhe:	6,71 m
Innere lichte Weite:	6,40 m
Dieselmotor:	John Deere 4045TF
Motorleistung:	94 KW @ 2200 U/min
Kühlung:	Flüssigkeit
Öltank Volumen:	114 l
Kraftstofftank Volumen:	114 l
Windenantrieb:	4 Pumpen, 4 Motoren
Hubgeschwindigkeit:	2,74 m/min
optional:	5,79 m/min
Seilstränge:	16
Hubseil, verzinkt:	16 mm XIPS IWRC
Seilflasche unter Flur:	1,52 m
Gurtabstand, minimal:	2,36 m
maximal:	7,32 m
Traggurte:	4, Nylon/Polyester 2-ply
Schutzeinrichtung:	Kiel-Polster
Gurtabmessungen:	0,3 m x 9,1 m
Antrieb, stufenlos:	Kolbenpumpe, geschl. Kreislauf
1-Achsantrieb, normal:	30,48 m/min
schnell:	54,86 m/min
Steigfähigkeit:	6%
optional:	10% Allradantrieb
Reifen:	Flugzeug, rundern. 50x20x20
Reifenluftdruck:	9,7 bar
Lenkung:	1-Achs-Lenkung, 90°
optional:	Allrad mit 55°
Drehkreisradius, außen:	10,47 m
Farbe:	Blau und Grau
Farbaufbau:	2-Komp. Epoxy & Polyurethan

Die Steigfähigkeit bezieht sich auf Beton oder Asphalt.
Diese Spezifikation ist nicht verbindlich.
Das dargestellte Gerät kann Sonderausstattungen zeigen.
Das Gerät wird in Baugruppen zerlegt geliefert.

OPTIONEN:

Andere Höhe und Breite	Mastenziehkran
Seilflasche tiefer unter Flur	Funkfernsteuerung
Spreader	Geräuschdämpfung
Allradantrieb	Zink-Primer
Kabine rundum geschlossen	
Schnellhub	

