

Die Geräte der AVR Serie sind perfekte Einstiegsmodelle für kleine bis mittelgrosse Marinas. Durch hohe Effizienz und geringe Kosten sind diese kleineren Geräte für Marinas mit bis zu 250 Booten zu empfehlen.



AVR20

Preisgünstiges Modell für kleine Marinas.



AVR60

Einstiegsmodell für kleine und mittelgrosse Marinas.



AVR125

Geeignet für kleine und mittelgrosse Marinas.

STANDARD AUSSTATTUNG	AVR20	AVR60	AVR125
Motor	0,2 kW elektrisch	0,55 kW elektrisch	0,55 kW elektrisch
Tank	94 l	246 l	435 l
Anschlüsse	1 ½" NPT Zulauf & Auslass	2" NPT Zulauf & Auslass mit motorisiertem Kugelventil	2" NPT Zulauf & Auslass mit motorisiertem Kugelventil
Oberfläche	Gehäuse Blau metallic Tank feuerverzinkt	Weiß oder Blau metallic	Weiß oder Blau metallic
	7,5 m	10 m	10 m
	Ansaugschlauch	Ansaugschlauch	Ansaugschlauch
Zubehör (inkl.)	2 Größen Deck-Adapter	2 Größen Deck-Adapter	2 Größen Deck-Adapter
	Universal Deck-Adapter	Universal Deck-Adapter	Universal Deck-Adapter
	Adapter für mobile Toiletten	Adapter für mobile Toiletten	Adapter für mobile Toiletten

TECHNISCHE DATEN

Max. Ansaughöhe (empfohlen)	6 m	6 m	6 m
Max. Saugdistanz (empfohlen)	30 m	75 m	75 m
Max. Saugleistung*	75 l/min	190 l/min	190 l/min
Max. Förderhöhe	9 m	9 m	9 m
Max. Förderstrecke (empfohlen)	75 m	150 m	150 m
Gleichzeitig zu bedienende Boote	1	1	1

ABMESSUNGEN

Breite	51 cm	87 cm	87 cm
Länge	112 cm	97 cm	153 cm
Höhe	87 cm	122 cm	122 cm
Tank Durchmesser	36 cm	76 cm	76 cm
Gewicht netto	91 kg	160 kg	210 kg
Gewicht brutto	193 kg	412 kg	655 kg
Anschluss Zulauf	1 ½"	2"	2"
Anschluss Auslass	1 ½"	2"	2"

* maximale Leistung ohne Hub

Standardausstattung

- Automatischer Wechsel zwischen ansaugen und entleeren
- Ein Warnsensor stoppt die Pumpe bevor Verschmutzungen entstehen können
- Geruchslos – Geruch wird durch die Auspumpleitung entlüftet
- Einfache Einknopfbedienung
- Anzeigeleuchten zur Überwachung von Pumpenmodus und Tankstatus
- Vorverdrahtet für 240V Steckdose (andere Stromspannungen möglich)

Optionales Zubehör

- Bedienungsstand, verzinkt, auf dem Steg (einer oder mehrere)
- Automatische Entleerung nach jedem Gebrauch
- Motorisiertes Kugelventil
- Einhändig bedienbare Universalansaugpistole
- Kabelloses an- und ausschalten
- Münzgerät oder Kartenlesen
- Zeitsteuerung per Druckschalter
- Schlauchaufhängung am Tank
- Tank verzinkt oder 2-fach beschichtet

Dr. Ing. Bender & Wippert
Handels GmbH
Litzowstieg 6
22041 Hamburg

Tel.: +49 (40) 652 40 48
Fax: +49 (40) 650 40 49

Email: info@travellift.de

www.travellift.de

Alle WMW Steuereinheiten sind durch Klassifikationsgesellschaft geprüft und abgenommen.

Änderungen vorbehalten.

